



wilckens



Farben sind unsere Welt

LATEXFARBE HOCHGLÄNZEND

weiß
für den Innen- und Außenbereich
wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363
scheuerbeständig
höchst strapazierfähig
DIN EN 13300:
Nassabriebklasse 2
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 (bei 7 m²/L)



<p>Beschreibung: Wetterbeständige Kunststoff-Latexfarbe für strapazierfähige Innenanstriche mit höchsten Ansprüchen. Scheuerbeständig und leicht zu reinigen. Auch geeignet für wetterbeständige Fassadenanstriche, gut sauber haltend, sehr ergiebig, leichte Verarbeitung, spritzarm bei der Rollenapplikation, Airless-spritzbar. Abgas- und alkalibeständig sowie lösemittelfrei.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <table border="0"> <tr> <td>staubtrocken/griffest:</td> <td>nach ca. 2 – 3 Stunden</td> </tr> <tr> <td>überarbeitbar:</td> <td>nach ca. 8 Stunden</td> </tr> <tr> <td>durchgetrocknet:</td> <td>---</td> </tr> </table> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>	staubtrocken/griffest:	nach ca. 2 – 3 Stunden	überarbeitbar:	nach ca. 8 Stunden	durchgetrocknet:	---
staubtrocken/griffest:	nach ca. 2 – 3 Stunden						
überarbeitbar:	nach ca. 8 Stunden						
durchgetrocknet:	---						
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363 Verträglichkeit: ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar</p>	<p>Inhaltsstoffe: Vinylacetat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl- 2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benziso-thiazol-3-(2H)-on, Zinkpyrithion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.</p>						
<p>Verwendungszweck: Besonders gut geeignet für hoch strapazierfähige, Innenanstriche auf Glasfaserdekorergewebe, Relief- und Prägetapeten. Zur wetterfesten Beschichtung auf Putz, Beton, Faserzement. Wenig füllend, nicht schlämmend.</p>	<p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Latexfarbe (Kat.A/a) 30 g/l (2010). Latexfarbe enthält maximal 1 g/l VOC.</p> <p>WGK: 1</p>						
<p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnung lesen! Das Produkt muss vor Gebrauch gut aufgerührt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und krebende Altanstriche sind zu entfernen und abgewaschene Untergründe mit Tiefgrund LF zu verfestigen. Neue Putz- oder Betonuntergründe sind ebenfalls mit Tiefgrund LF zu grundieren. Auf Vinylschaumtapeten kann es durch die darin enthaltenen Weichmacher nach dem Überstreichen zu einem Klebeeffekt an der getrockneten Oberfläche kommen.</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen und außen</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten. Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen. 1 x vorstreichen mit Latexfarbe 15 % Wasser verdünnt. 1 - 2 x unverdünnt auftragen <p>2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten. Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen. 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt. 	<p>GISBAU-Code: M-DF 01</p> <p>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen – bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen - nicht unter + 5°C verarbeiten - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle technische Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p>						
<p>Ergiebigkeit: ca. 7 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen Wasser Werkzeug: Farbrolle, Flachpinsel, Airless spritzbar Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p>Farbtöne Weiß</p> <p>Verpackungsgrößen: 2,5 L ; 5 L ; 10 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>						